## TUBERÍA MULTICAPA PARA GAS



## **Beneficios:**

- Elimina la posibilidad de fugas y desperdicio de gas, incluso por asentamiento de suelo.
- Disminuye el uso de conexiones.
- Fácil de transportar y manejar, disminuyendo tiempo y costo de instalación.
- Rastreable con detector de metales.
- Evita los efectos del par galvánico.
- Aumenta la productividad en la mano de obra.
- Reduce costos de material e instalación.

"Tengo alma de aluminio"



## Ventajas:

- Flexible.
- Retiene el doblez.
- Impermeable al oxígeno.
- Ligera (un rollo de 200 mts de 3/8" pesa 20 Kg).
- Durable.
- Garantía limitada por 50 años.
- Unión libre de fugas.
- Superficie interior lisa.
- Bajo coeficiente de expansión.
- Libre de corrosión.
- Marcado metro a metro.
- Presentación en rollos de 100 y 200 mts.



Características	Unid	1216	1620	2025	2532
Medida Nominal	Pulg	3/8"	1/2"	3/4"	1″
Diámetro Interior	mm	12	16	20	25
Diámetro Exterior	mm	16	20	25	32
Espesor de pared	mm	2	2	2.5	3
Peso	g/m	100	145	195	300
Presión máxima de trabajo	Kg/cm²	20	20	20	20
Radio mínimo de doblez	mm	80	100	125	160
Permeabilidad a gas y oxígeno		Nula	Nula	Nula	Nula





M.M. del Llano 1124 Pte, Col. Centro Monterrey, N.L. México C.P. 64000

Teléfono: 52 (81) 8345.2077 Lada sin costo: 01 800 467.1995 Email: info@flexpad.mx Website: www.flexpad.mx